

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Муфта стальная соответствует техническим требованиям ГОСТов 8966-75, ГОСТа 8965-75

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01.08.2022

ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК МОИСЕЕНКО Ю С



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

МУФТА ПРЯМАЯ СТАЛЬНАЯ
ГОСТ 8966-75




РОСС RU.HB61.H22394

НАЗНАЧЕНИЕ

Муфты стальные с цилиндрической резьбой без покрытия предназначены для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Толщина стенки S, мм	Масса кг
15	½"	34 ^{±1,5}	4,0	0,067
20	¾"	36 ^{±1,5}	4,5	0,086
25	1"	43 ^{±1,5}	5,0	0,163
32	1¼"	48 ^{±1,5}	5,0	0,220
40	1½"	48 ^{±1,5}	5,0	0,255
50	2"	56 ^{±1,5}	5,5	0,409